



Dane znamionowe Aperto X-BOX

Typ napędu	Aperto 868 L	Aperto 868 LX
Napięcie zasilające	24 V DC	24 V DC
Pobór mocy	60 – 220 W	80 – 450 W
Siła przy poborze mocy	150 W/280 N	230 W/400N
Maksymalna siła	550 N	800 N
Maksymalna prędkość	0,16 m/s	0,16 m/s
Pobór mocy w stanie czuwania	0,1 W	0,1 W
	tak	tak
Odryglowanie z zewnątrz	tak	tak
Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe silnika	tak	tak
Wtykowy ukł. sterowania	tak	tak
Automatyczne programowanie napędu	tak	tak
Backjump	tak	tak
Częściowe otwarcie	tak	tak
Temperatura pracy	-20 °C / +60°C	-20 °C / +60°C
Oświetlenie	10 W	10 W
Długość opakowania	1080 mm	1080 mm
Długość całkowita	3500 mm	3500 mm
Ciężar	17 Kg	17 Kg
Maksymalna długość drogi wózka	2600 mm	2600 mm
Zastosowanie	Bramy: - uchylne - segmentowe - boczne	Bramy: - uchylne - segmentowe - boczne

Wymiary* wg PN EN 12604 oraz PN EN 12605

Maksymalna wysokość

Bramy uchylnej	2550 mm / z przedłużeniem szyny 3350 mm	2550 mm / z przedłużeniem szyny 3350 mm
Bramy segmentowej	2300 mm / z przedłużeniem szyny 3150 mm	2300 mm / z przedłużeniem szyny 3150 mm
Maksymalna szerokość	3500 mm	500 mm

*dobierając napęd należy uwzględnić masę bramy

Automatyka, która zachwyca!